



IDROPULITRICE

AD ACQUA FREDDA

Motore diesel

con avviamento a strappo
autoavvolgente ed elettrico
completo di batteria a secco.

Pompa a pistoni in ceramica
con sistema biella/manovella
e testata in ottone stampato.

Manometro a bagno di
glicerina. Carrello con
maniglia, ruote pneumatiche
e sostegni per accessori.

Valvola by-pass automatica.

Valvola di protezione termica.

Dispositivo di regolazione pressione.

Aspirazione detergente in bassa
pressione con comando tramite lancia.

Accessori inclusi

Lancia completa con dispositivo alta e bassa pressione. Tubo per alta pressione da mt.10.

Ugelli con attacco rapido da 0°, 15°, 25°, 40°

e detergente. Tubo alimentazione acqua da mt.3.



COLD WATER HIGH PRESSURE WASHER

Diesel motor with self-rewinding and electric start complete with dry battery.

Ceramic piston pump with rod/crank system and brass head. Glycerin pressure gauge.

Trolley with handle, pneumatic wheels and accessory holders. By-pass automatic valve.

Valve thermal protection. Pressure control device. Low pressure detergent suction through the lance.

Included accessories

Complete lance with high-low pressure device. Mt.10 high pressure hose.

Rapid coupling nozzles 0°, 15°, 25°, 40° and detergent. Mt.3 alimentation hose.

Pressione massima Max. pressure		Sistema avviamento Starting system	Portata max. Delivery max.	Motore Motor	Potenza Power	Peso Weight	Imballo Packaging
bar	psi	type	l/1'	type	HP	Kg	mm
248	3600	manuale - elettrico recoil - electric	18	DIESEL	9,6 (HL 186)	108	L 880 x P 700 x H 880

