HGM 180 D/AC

MOTOSALDATRICE **DIESEL**

Motosaldatrice in corrente alternata caratterizzata da alta affidabilità, 2 poli autoregolata a condensatore, senza spazzole (brushless) è dotata di protezione termica autoripristinabile contro i sovraccarichi, con possibilità di utilizzo di elettrodi rutili ed acidi con diametro massimo fino a 3,25 mm. Dotata di selettore ad 8x2 posizioni che permette di variare la corrente di saldatura e di regolare la tensione di uscita del generatore monofase.

DIESEL *ENGINE WELDING MACHINE*

The alternate current engine welding machine is identified by high reliability,capacitor, self-regulated, brushless, 2 pole, is equipped with auto-resettable thermal breaker against overload, with possibility to weld rutile and acid electrodes with a maximum diameter up to 3,25 mm. Supplied with 8x2 positions selector which allows to adjust the welding current and to adjust the output voltage of the single-phase generator.

MOTORE - *ENGINE*							
Potenza motore *Motor power*	Avviamento *Start system*	Cilindrata *Displacement*	Carburante *Fuel*	Capacità serbatoio *Tank Capacity*	Rumorosità *Noise db(A)*		Servizio continuo orario *Continuos duty running time*
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
9,6 *(HL 186)*	manuale - elettrico *recoil - electric*	418	Diesel	5,5	85	97	4

GENERATORE - *GENERATOR*				
SALDATRICE IN A.C. *A.C. WELDER*	Corrente di saldatura *Welding current*	Diametro elettrodi *Electrode diameter*	Protezione *Protection*	Classe isolamento *Electrode diameter*
	A	mm	IP	
NSM AC GENERATORS	180 - 35% 135 - 60%	1 ÷ 3,25	23	H

GENERATORE IN A.C. - *A.C. GENERATOR*		
Potenza max. *Max. power*	Tensione *Voltage*	Frequenza *Frequenzy*
kVA	V	Hz.
5	230	50

HGM 180 D/DC

airmec ENGINE APPLICATIONS

MOTOSALDATRICE **DIESEL**

Motosaldatrice in corrente continua caratterizzata da alta affidabilità, a 2 poli con generatore monofase a spazzola. Provvista di protezione termica autoripristinabile contro i sovraccarichi. Dotata di selettore ad 8x2 posizioni che permette di variare la corrente di saldatura. Possibilità di utilizzo di tutti i tipi di elettrodi, inclusi basici e cellulosici, con diametro massimo fino a 3,25 mm.

DIESEL *ENGINE WELDING MACHINE*

The direct current engine welding machine 2 pole, single phase alternator with brushes. The welders are supplied with an autoresettable thermal breaker against overload. The 8x2 position selector allows to change the welding current.
With possibilty all types electrodes, included basic and cellulosic ones, with a maximum diameter up to 3,25 mm.

MOTORE - *ENGINE*							
Potenza motore *Motor power*	Avviamento *Start system*	Cilindrata *Displacement*	Carburante *Fuel*	Capacità serbatoio *Tank Capacity*	Rumorosità *Noise db(A)*		Servizio continuo orario *Continuos duty running time*
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
9,6 *(HL 186)*	manuale - elettrico *recoil - electric*	418	Diesel	5,5	85	97	4

GENERATORE - *GENERATOR*				
SALDATRICE IN A.C. *A.C. WELDER*	Corrente di saldatura *Welding current*	Diametro elettrodi *Electrode diameter*	Protezione *Protection*	Classe isolamento *Electrode diameter*
NSM AC GENERATORS	A	mm	IP	
	180 - 35% 140 - 60%	1 ÷ 3,25	23	H

GENERATORE IN A.C. - *A.C. GENERATOR*		
Potenza max. *Max. power*	Tensione *Voltage*	Frequenza *Frequenzy*
kVA	V	Hz.
3	230	50

HGM 220 D/DC

MOTOSALDATRICE **DIESEL**

Motosaldatrice in corrente continua caratterizzata da alta affidabilità, a 2 poli con generatore monofase a spazzola. Provvista di protezione termica autoripristinabile contro i sovraccarichi. Dotata di selettore ad 8x2 posizioni che permette di variare la corrente di saldatura. Possibilità di utilizzo di tutti i tipi di elettrodi, inclusi basici e cellulosici, con diametro massimo fino a 5 mm.

DIESEL *ENGINE WELDING MACHINE*

The direct current engine welding machine 2 pole, single phase alternator with brushes. The welders are supplied with an autoresettable thermal breaker against overload. The 8x2 position selector allows to change the welding current.
With possibilty all types electrodes, included basic and cellulosic ones, with a maximum diameter up to 5 mm.

MOTORE - *ENGINE*							
Potenza motore *Motor power*	Avviamento *Start system*	Cilindrata *Displacement*	Carburante *Fuel*	Capacità serbatoio *Tank Capacity*	Rumorosità *Noise db(A)*		Servizio continuo orario *Continuos duty running time*
Hp / 3600 r.p.m.	type	cc	type	lt	LpA a 7m	LwA	h
12 *(HL 188)*	manuale - elettrico *recoil - electric*	474	Diesel	5,5	70	97	4

GENERATORE - *GENERATOR*				
SALDATRICE IN A.C. *A.C. WELDER*	Corrente di saldatura *Welding current*	Diametro elettrodi *Electrode diameter*	Protezione *Protection*	Classe isolamento *Electrode diameter*
NSM AC GENERATORS	A	mm	IP	
	220 - 35% 170 - 60%	1 ÷ 5	23	H

GENERATORE IN A.C. - *A.C. GENERATOR*		
Potenza max. *Max. power*	Tensione *Voltage*	Frequenza *Frequenzy*
kVA	V	Hz.
4,5	230	50