

803 - MINIRRIGATORE TESTA IN GIÙ, MONOGETTO CON PONTE

Bassissima portata e pressione.

Da utilizzare con calata, ideale per utilizzo su frutteti, serre, vivai, e semenzai, anche per irrigazione antibrina sottochioma e controllo microclima.

- Attacco a innesto conico f.
- Normale, la portata varia al variare della pressione
- Spaziatura tra gli irrigatori: sino a 4,0 m. per ugelli sino a Ø1,2 mm e max 5,0 m. per ugelli da Ø1,3mm e max 6,0m da Ø1,7mm
- Montaggio con calata da 60 cm. con o senza valvola antigoccia 530
- Per applicazioni in serra utilizzare con 530H, antigoccia a media pressione apre a 1,5 e chiude a 0,9 bar
- È disponibile su richiesta per la calata la base innesto f. e filettata 3/8" w. m. con supplemento
- I valori di portata sono rilevati a 2,0 bar ed indicativi. Campo di pressione all'ugello da 1.0 bar a 3.0 bar
- Filtrazione raccomandata:
per ugelli Ø 0,8÷1,2mm si consiglia 120mesh= 130micron,
per ugelli da Ø 1,3 mm in su utilizzare 75mesh=200micron
- Tutti i componenti aggiunti al modello standard sono forniti smontati.



Foto 1 minirrigatore 803 - **Foto 2** 803 + ID10364 - **Foto 3** kit 866 + CLTA2 + valvola antigoccia 530

Tabella caratteristiche

TIPO		UGELLO (colore - ø mm)											
		azzurro 0,8	silver 0,9	viola 1,0	grigio 1,1	nero 1,2	verde 1,3	blu sc. 1,4	rosso 1,5	bronzo 1,7	marrone 1,8	viola sc. 2,0	oliva 2,2
testa in giù senza molla no antinsetto	portata l/h	35	40	50	60	70	90	105	120	140	160	200	240
	ø coperto	6,9	7,0	7,2	7,7	7,8	8,2	8,6	8,8	9,2	9,6	10,0	10,0
REF.		ID803035	ID803040	ID803040	ID803040	ID803040	ID803040	ID803040	ID803040	ID803040	ID803040	ID803040	ID803040

1- I valori di portata sono rilevati a 2,0 bar ed indicativi. Pressione d'esercizio 1,0 - 3,0 bar
2- diametro coperto ad altezza minima di 180÷200 cm in serra

Tabella prestazioni

UGELLO colore ø mm	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Precipitazione (mm/h)		
				Spaziatura (m)		
				4x4	5x5	6x6
silver 0,9	2,0	40	7,0	2,5	-	-
nero 1,2	2,0	70	7,8	4,4	-	-
blu sc. 1,4	2,0	105	8,6	-	4,2	-
rosso 1,5	2,0	120	8,8	-	4,8	-
bronzo 1,7	2,0	140	9,2	-	-	3,9
oliva 2,2	2,0	240	10,2	-	-	6,7



Uniformità di distribuzione

CU = 86% - 91%

Per informazioni sulle prestazioni di portate non a catalogo contattare l'ufficio tecnico Irritec