

**F22 - IRRIGATORE SOPRACHIOMA**

Irrigatore in plastica a pieno giro

**Applicazioni**

- Irrigazione e germinazione in orti e vivai

**Caratteristiche**

- Irrigatore in plastica
- Filettatura 1/2" maschio
- Traiettoria: 25° anteriore, 25° posteriore
- Perno e molla in acciaio inox, efficace protezione antisabbia
- Ugelli in plastica a baionetta di diverso colore secondo il diametro
- Spaziatura fra gli irrigatori: fino a 14 metri su stand e 15 metri per installazione fissa
- Filtrazione raccomandata: 75mesh=200micron.



**Tabella prestazioni**

UGELLO colore - ø mm ref.	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Precipitazione (mm/h)				
				Spaziatura (m)				
				10x10	10x12	12x12	12x14	14x14
grigio 2,3 x 1,8 <b>IDF22B0MP2318</b>	2,5	0,51	22,0	5,1	4,3	-	-	-
	3,0	0,58	22,0	5,6	4,7	3,9	-	-
	3,5	0,60	22,0	6,0	5,0	4,2	-	-
	4,0	0,64	22,0	6,4	5,3	4,4	-	-
viola 2,5 x 1,8 <b>IDF22B0MP2518</b>	2,5	0,58	21,0	5,8	4,8	-	-	-
	3,0	0,63	21,0	6,3	5,3	4,4	3,8	-
	3,5	0,67	21,0	6,7	5,6	4,7	4,0	-
	4,0	0,72	21,5	7,2	6,0	5,0	4,3	-
arancio 2,8 x 1,8 <b>IDF22B0MP2818</b>	2,5	0,69	22,0	6,9	5,8	4,8	-	-
	3,0	0,76	22,0	7,6	6,3	5,3	4,5	3,9
	3,5	0,82	22,0	8,2	6,8	5,7	4,9	4,2
	4,0	0,86	22,0	8,6	7,2	6,0	5,1	4,4
rosso 3,0 x 1,8 <b>IDF22B0MP3018</b>	2,5	0,76	22,0	7,6	6,3	5,3	-	-
	3,0	0,84	23,0	8,4	7,0	5,8	5,0	4,3
	3,5	0,90	23,0	9,0	7,5	6,3	5,4	4,6
	4,0	0,97	23,0	9,7	8,1	6,7	5,8	4,9
verde 3,2 x 1,8 <b>IDF22B0MP3525</b>	2,5	0,82	23,0	8,2	6,8	5,7	-	-
	3,0	0,90	24,0	9,0	7,5	6,8	5,8	5,0
	3,5	0,98	24,0	9,8	8,2	6,3	5,4	4,6
	4,0	1,04	24,0	10,4	8,7	7,2	6,2	5,3
blu 3,5 x 2,5 <b>IDF22B0MP3525</b>	2,5	1,06	24,5	10,6	8,8	7,4	-	-
	3,0	1,16	25,0	11,6	9,7	8,1	6,9	5,9
	3,5	1,24	25,5	12,4	10,3	8,6	7,4	6,3
	4,0	1,33	26,0	13,3	11,1	9,2	7,9	6,8
nero 4,0 x 2,5 <b>IDF22B0MP4025</b>	2,5	1,26	25,0	12,6	10,5	8,7	-	-
	3,0	1,38	25,5	13,8	11,5	9,6	8,2	7,0
	3,5	1,48	26,0	14,8	12,3	10,3	8,8	7,5
	4,0	1,58	26,5	15,8	13,2	11,0	9,4	8,1

SI SCONSIGLIA L'USO SU STAND



Dati rilevati in condizioni di laboratorio  
Adattare l'installazione secondo le necessità della coltura