

F35 - IRRIGATORE SOPRACHIOMA

Irrigatore in plastica a pieno giro

Applicazioni

- Per uso generale sovrachioma

Caratteristiche

- Irrigatore in plastica
- Filettatura 3/4" maschio
- Traiettoria: 25° anteriore, 25° posteriore
- Perno e molla in acciaio inox, efficace protezione antisabbia
- Ugelli in plastica a baionetta di diverso colore secondo il diametro
- Spaziatura fra gli irrigatori: fino a 20 metri
- Filtrazione raccomandata: 75mesh=200micron.



Tabella prestazioni

UGELLO colore - ø mm ref.	P (bar)	Q (m³/h)	D (m)	Precipitazione (mm/h)			
				Spaziatura (m)			
				12x15	12x18	18x18	20x20
blu 3,5 x 2,5 IDF35C0MP3525	3,0	1,16	26,5	6,4	5,4	-	-
	4,0	1,33	27,5	7,4	6,2	-	-
	5,0	1,47	28,0	8,2	6,8	-	-
nero 4,0 x 2,5 IDF35C0MP4025	3,0	1,41	28,0	7,8	6,5	-	-
	4,0	1,62	29,0	9,0	7,5	-	-
	5,0	1,80	29,5	10,0	8,3	5,5	-
marrone 4,5 x 2,5 IDF35C0MP45255	3,0	1,64	28,5	9,1	7,6	-	-
	4,0	1,90	30,0	10,6	8,8	5,9	-
	5,0	2,10	33,0	11,7	9,7	6,5	-
viola 5,0 x 2,5 IDF35C0MP5025	3,0	1,95	30,0	10,8	9,0	-	-
	4,0	2,25	33,5	12,5	10,4	6,9	-
	5,0	2,55	34,0	14,2	11,8	7,8	6,4
arancio 5,5 x 2,5 IDF35C0MP5525	3,0	2,30	32,0	12,8	10,6	7,1	-
	4,0	2,65	34,5	14,7	12,3	8,2	6,6
	5,0	2,95	36,0	16,4	13,7	9,1	7,4
rosso 6,0 x 2,5 IDF35C0MP6025	3,0	2,65	33,0	14,7	12,3	8,2	6,6
	4,0	3,10	35,5	17,2	14,4	9,6	7,8
	5,0	3,45	36,0	19,2	16,0	10,6	8,6
grigio 6,5 x 2,5 IDF35C0MP6525	3,0	3,00	34,0	-	13,9	9,3	7,5
	4,0	3,45	36,0	-	16,0	10,6	8,6
	5,0	3,85	38,0	-	17,8	11,9	9,6
grigio 6,5 x 3,2 IDF35C0MP6532	3,0	3,20	34,0	-	14,8	9,9	8,0
	4,0	3,70	36,0	-	17,1	11,4	9,3
	5,0	4,15	38,0	-	19,2	12,8	10,4
verde 7,0 x 2,5 IDF35C0MP7025	3,0	3,40	34,0	-	15,7	10,5	8,5
	4,0	3,90	35,0	-	18,1	12,0	9,8
	5,0	4,35	36,0	-	20,1	13,4	10,9
verde 7,0 x 3,2 IDF35C0MP7032	3,0	3,55	34,2	-	16,4	11,0	8,9
	4,0	4,10	35,6	-	19,0	12,7	10,3
	5,0	4,60	36,0	-	21,3	14,2	11,5

Dati rilevati in condizioni di laboratorio

Adattare l'installazione secondo le necessità della coltura

