

**LAYFLAT**

Tubo in PVC flessibile rinforzato con una rete in tessuto ad alta resistenza. Può essere trascinato senza subire inconvenienti. Estremamente pratico per leggerezza e flessibilità, riduce notevolmente il tempo di recupero e stesura. Facile da tagliare e collegare, può essere forato per inserire raccordi senza rischio di infiltrazioni (unica parete). Ideale per collegamenti temporanei o per condotte che necessitano di frequenti spostamenti.

**Flat Hose™ MP**

tubo layflat monontrato in PVC appiattibile blu chiaro

Ref.	Ø nominale pollici	Ø interno	Spessore	Peso	Pres. max esercizio a 20°	L. bobina
FLFH20050E	2"	53,0 mm	1,15 mm	0,225 kg/m	3,5 bar	50 m
FLFH20050F	2"	53,0 mm	1,15 mm	0,225 kg/m	3,5 bar	100 m
FLFH20075E	3"	78,0 mm	1,40 mm	0,420 kg/m	3,0 bar	50 m
FLFH20075F	3"	78,0 mm	1,40 mm	0,420 kg/m	3,0 bar	100 m
FLFH20100E	4"	104,0 mm	1,40 mm	0,600 kg/m	3,0 bar	50 m
FLFH20100F	4"	104,0 mm	1,40 mm	0,600 kg/m	3,0 bar	100 m
FLFH20150E	6"	155,0 mm	1,55 mm	0,960 kg/m	2,5 bar	50 m
FLFH20150F	6"	155,0 mm	1,55 mm	0,960 kg/m	2,5 bar	100 m
FLFH20200E	8"	207,5 mm	1,75 mm	1,430 kg/m	2,5 bar	50 m
FLFH20200F	8"	207,5 mm	1,75 mm	1,430 kg/m	2,5 bar	100 m


**Flat Hose™**

tubo layflat monontrato in PVC appiattibile blu chiaro

Ref.	Ø nominale pollici	Ø interno	Spessore	Peso	Pres. max esercizio a 20°	L. bobina
FLFH40040E	1 ½"	40,0 mm	1,30 mm	0,205 kg/m	5,0 bar	50 m
FLFH40040F	1 ½"	40,0 mm	1,30 mm	0,205 kg/m	5,0 bar	100 m
FLFH40050E	2"	52,0 mm	1,35 mm	0,270 kg/m	4,5 bar	50 m
FLFH40050F	2"	52,0 mm	1,35 mm	0,270 kg/m	4,5 bar	100 m
FLFH40065E	2 ½"	65,0 mm	1,50 mm	0,380 kg/m	4,0 bar	50 m
FLFH40065F	2 ½"	65,0 mm	1,50 mm	0,380 kg/m	4,0 bar	100 m
FLFH40075E	3"	77,0 mm	1,70 mm	0,530 kg/m	4,0 bar	50 m
FLFH40075F	3"	77,0 mm	1,70 mm	0,530 kg/m	4,0 bar	100 m
FLFH40100E	4"	103,0 mm	1,75 mm	0,705 kg/m	4,0 bar	50 m
FLFH40100F	4"	103,0 mm	1,75 mm	0,705 kg/m	4,0 bar	100 m
FLFH40125E	5"	128,0 mm	2,00 mm	0,935 kg/m	3,0 bar	50 m
FLFH40125F	5"	128,0 mm	2,00 mm	0,935 kg/m	3,0 bar	100 m
FLFH40150E	6"	153,0 mm	2,00 mm	1,175 kg/m	3,0 bar	50 m
FLFH40150F	6"	153,0 mm	2,00 mm	1,175 kg/m	3,0 bar	100 m
FLFH40200E	8"	207,5 mm	2,20 mm	1,785 kg/m	3,0 bar	50 m
FLFH40200F	8"	207,5 mm	2,20 mm	1,785 kg/m	3,0 bar	100 m


**Flat Hose™ HI**

tubo layflat monontrato in PVC appiattibile blu scuro

Ref.	Ø nominale pollici	Ø interno	Spessore	Peso	Pres. max esercizio a 20°	L. bobina
FLFH60040E	1 ½"	40,0 mm	1,45 mm	0,230 kg/m	7,0 bar	50 m
FLFH60040F	1 ½"	40,0 mm	1,45 mm	0,230 kg/m	7,0 bar	100 m
FLFH60050E	2"	52,0 mm	1,60 mm	0,333 kg/m	7,0 bar	50 m
FLFH60050F	2"	52,0 mm	1,60 mm	0,333 kg/m	7,0 bar	100 m
FLFH60065E	2 ½"	66,0 mm	1,70 mm	0,430 kg/m	7,0 bar	50 m
FLFH60065F	2 ½"	66,0 mm	1,70 mm	0,430 kg/m	7,0 bar	100 m
FLFH60075E	3"	78,5 mm	1,90 mm	0,570 kg/m	6,0 bar	50 m
FLFH60075F	3"	78,5 mm	1,90 mm	0,570 kg/m	6,0 bar	100 m
FLFH60100E	4"	104,5 mm	2,30 mm	0,865 kg/m	6,0 bar	50 m
FLFH60100F	4"	104,5 mm	2,30 mm	0,865 kg/m	6,0 bar	100 m
FLFH60125E	5"	128,0 mm	2,30 mm	1,080 kg/m	6,0 bar	50 m
FLFH60125F	5"	128,0 mm	2,30 mm	1,080 kg/m	6,0 bar	100 m
FLFH60150E	6"	156,5 mm	2,60 mm	1,482 kg/m	6,0 bar	50 m
FLFH60150F	6"	156,5 mm	2,60 mm	1,482 kg/m	6,0 bar	100 m
FLFH60200E	8"	207,5 mm	2,65 mm	2,020 kg/m	4,0 bar	50 m
FLFH60200F	8"	207,5 mm	2,65 mm	2,020 kg/m	4,0 bar	100 m



Tubazioni  
 Layflat

**Sun-Flow SF10**

tubo layflat mononstrato in PVC appiattibile blu scuro

Ref.	Ø nominale pollici	Ø interno	Spessore	Peso	Pres. max esercizio a 20°	L. bobina
FLSF10040F	1 ½"	40,9 mm	1,50 mm	0,280 kg/m	5,5 bar	100 m
FLSF10050F	2"	53,1 mm	1,50 mm	0,370 kg/m	5,5 bar	100 m
FLSF10065F	2 ½"	65,0 mm	1,50 mm	0,450 kg/m	4,5 bar	100 m
FLSF10075F	3"	78,0 mm	1,60 mm	0,540 kg/m	5,5 bar	100 m
FLSF10100F	4"	104,9 mm	1,70 mm	0,780 kg/m	4,8 bar	100 m
FLSF10125F	5"	128,8 mm	1,80 mm	1,150 kg/m	2,8 bar	100 m
FLSF10150F	6"	156,5 mm	1,90 mm	1,360 kg/m	4,2 bar	100 m
FLSF10200F	8"	207,0 mm	2,20 mm	2,040 kg/m	2,4 bar	100 m


**Sun-Flow SF55**

tubo layflat mononstrato in PVC appiattibile grigio

Ref.	Ø nominale pollici	Ø interno	Spessore	Peso	Pres. max esercizio a 20°	L. bobina
FLSF55040F	1 ½"	40,9 mm	1,60 mm	0,300 kg/m	10,3 bar	100 m
FLSF55050F	2"	52,8 mm	2,20 mm	0,540 kg/m	10,3 bar	100 m
FLSF55075F	3"	78,0 mm	2,50 mm	0,970 kg/m	10,3 bar	100 m
FLSF55100F	4"	104,0 mm	2,90 mm	1,390 kg/m	6,8 bar	100 m
FLSF55125F	5"	128,8 mm	3,30 mm	1,980 kg/m	6,8 bar	100 m
FLSF55150F	6"	154,9 mm	3,70 mm	2,480 kg/m	5,5 bar	100 m

