

P35 - IRRIGATORE SOPRACHIOMA

Irrigatore in plastica a settore regolabile

Applicazioni

- Per uso generale sovrachioma

Caratteristiche

- Irrigatore in plastica
- Filettatura 3/4" maschio
- Traiettoria: 25°
- Perno e molla in acciaio inox, efficace protezione antisabbia
- Ugelli in plastica a baionetta di diverso colore secondo il diametro
- Spaziatura fra gli irrigatori: fino a 20 metri
- Filtrazione raccomandata: 75mesh=200micron.



Tabella prestazioni

| UGELLO colore - ø mm ref. | P (bar) | Q (m³/h) | D (m) |
|--|------------|-------------|----------|
| blu 3,5 IDP35C0MP3500 | 3,0 | 0,81 | 26,5 |
| | 4,0 | 0,93 | 27,5 |
| | 5,0 | 1,02 | 28,0 |
| nero 4,0 IDP35C0MP4000 | 3,0 | 1,06 | 28,0 |
| | 4,0 | 1,22 | 29,0 |
| | 5,0 | 1,35 | 29,5 |
| marrone 4,5 IDP35C0MP4500 | 3,0 | 1,29 | 28,5 |
| | 4,0 | 1,50 | 30,0 |
| | 5,0 | 1,65 | 33,0 |
| viola 5,0 IDP35C0MP5000 | 3,0 | 1,60 | 30,0 |
| | 4,0 | 1,85 | 33,5 |
| | 5,0 | 2,10 | 34,0 |
| arancio 5,5 IDP35C0MP5500 | 3,0 | 1,95 | 32,0 |
| | 4,0 | 2,25 | 34,5 |
| | 5,0 | 2,50 | 36,0 |
| rosso 6,0 IDP35C0MP6000 | 3,0 | 2,30 | 33,0 |
| | 4,0 | 2,70 | 35,5 |
| | 5,0 | 3,00 | 36,0 |

Dati rilevati in condizioni di laboratorio

Adattare l'installazione secondo le necessità della coltura

