# Delta™ Drip

(Design Registrato) Gocciolatori Regolabili

PRESTAZIONI



ORI	•	PRESSIONE (bar)	PORTATA (I/h)				
GOCCIOLATORI	Regolabile fino a 6 l/h a una pressione di 1,0 bar	0,5	0 - 4,1				
		0,75	0 - 5,1				
		1,0	0 - 6,0				
		1,25	0 - 6,8				
		1,5	0 - 7,5				
Pressione d'esercizio consigliata 1,0 bar							

Delta™ Drip Spike (Astina In linea)

## Delta™ Drip Innesto



4.5 mm Fine linea

4,5 mm In linea

La rotazione della chiave nel corpo regola la portata da 0 a 6 l/h a una pressione di 1,0 bar.

La portata può essere diminuita o aumentata fino alla sua chuisura.

### CARATTERISTICHE

- Flusso turbolento.
- Sono disponibili due tipi di chiave.
- 1. Chiave regolabile di Fine linea da 0 a 6 l/h (Nero)
- 2. Chiave regolabile In linea da 0 a 6 l/h (Marrone)
- Due tipi di corpo da scegliere in base all'utilizzo.
- 1. Corpo standard con Innesto 4,5 mm di ingresso. 2. Astina con Innesto 4,5 mm di ingresso.
- Sempliciamente girando la chiave con le dita si regola la portata
- É possibile disattivarlo con "OFF" quando non viene utilizzato

### APPLICAZIONI GENERALI

• Può essere utilizzato per orti e giardini casalinghi.

### REQUISITI DI FILTRAGGIO

• Gocciolatori: 100 microns (150 mesh)







				DEI	.TA™ DRIP		
IMBALLAGGIO			100	DEL	IA ··· DRIP	GRAFICO DELLE PRESTAZIONI	
		Innesto di Fine linea	Spike Fine linea	Innesto In linea	Spike In linea		
Codice	Bustina	200916	200904	203936	203944		
Coulce	Sfuso	020091	020090	020393	020394		
Quantità	Bustina	100	25	100	25		
per Busta	Sfuso	1000	1500	1000	1250		
Buste	Bustina	70	50	70	50	Delta™ Drip	
per Cartone	Sfuso	7	1	7	1	1.5 Regolabile Delta Drip	
Peso per Cartone	Bustina	13,4	7,0	13,4	7,0	0.75 0.5 0.5 0.5	
(kg)	Sfuso	13,1	6,8	13,1	6,8	0.75	
Attacco di Ingresso		Innesto 4,5 mm			ů 0.25		
	Altezza	17 mm	127 mm	17 mm	127 mm	0 1 2 3 4 5 6 7 8	
	Larghezza	51 mm	51 mm	61 mm	61 mm	Portata (I/h)	
	Profondità	9 mm	10 mm	9 mm	10 mm		
	Peso	1,72 g	4,63 g	1,8 g	4,7 g		
Materiale Stabilizzato	Corpo	Polipropilene		Polipropilene			
Anti UV	Astina		Polipropilene		Polipropilene		