CORDPLAST®

THERMOCORD HL

mm	mm
51	0,6xDi
63	0,6xDi
70	0,6xDi
80	0,6xDi
89	0,6xDi
102	0,6xDi
110	0,6xDi
121	0,6xDi
127	0,6xDi
133	0,6xDi
140	0,6xDi
152	0,6xDi
160	0,6xDi
180	0,6xDi
203	0,6xDi
254	0,6xDi
305	0,6xDi
356	0,6xDi
406	0,6xDi

IMPIEGO

Tubazione estremamente flessibile e leggera realizzata con tessuto poliestere spalmato di resine poliolefiniche additivate e spirale elicoidale in filo di acciaio armonico. Idoneo per passaggio di aria, fumi e polveri; particolarmente indicato nel condizionamento navale e civile.

COLORE

Grigio metallico.

COMPRIMIBILITA' ASSIALE

8 a 1

TEMPERATURA

20°C / +90°C, con punte fino a 110°C
-4°F / +194°F

LUNGHEZZA

mt 10

SATI GROUP S.P.A.
Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY
Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350
E-mail: commerciale@satigroup.it
web: www.satigroup.it