

# TOP GSM

### Dispositivo per telecontrollo GSM

- Testi SMS personalizzabili
- Segnalazione assenza rete tramite SMS
- Comando uscite tramite SMS o chiamata



### CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di funzionamento 12Vdc/230Vac
- Modulo GSM quadriband
- N°9 numeri telefonici per comunicazione stato ingressi
- N°9 numeri telefonici per comunicazione mancanza rete (solo con batteria tampone)
- Funzione ECHO per controllo scadenza SIM e credito residuo
- Batteria tampone (SC100.19/P1/xxx)
- Antenna GSM/GPRS a base magnetica con cavo 3m
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP65
- Temperatura d'impiego -5/+40°C

### INGRESSI / USCITE

- N°4 ingressi in bassissima tensione completamente programmabili
- N°2 ingressi per sonda di temperatura
- N°2 uscite max 5A NC-COM-NO (contatto puro)
- N°2 uscite max 5A COM-NO (contatto puro)

| CODICE     | TIPO        | INGRESSI | USCITE | ALIMENTAZIONE | DIMENSIONI mm |     |     | PESO Kg | BOX |
|------------|-------------|----------|--------|---------------|---------------|-----|-----|---------|-----|
|            |             |          |        |               | A-H           | L-W | P-D |         |     |
| SC100.19/1 | TOP GSM 4/1 | 4        | 1      | 230Vac        | 140           | 80  | 0,6 | 01      | 03  |
| SC100.19/4 | TOP GSM 4/4 | 4        | 4      | 230Vac        | 140           | 80  | 0,6 | 01      | 03  |

### OPTIONALS

| CODICE     | TIPO                                   |
|------------|--|
| OP100.09/2 | Batteria a litio 3,7Vdc 600mAh cablata |