

Coffrets anti-incendie

EVO 1 EN RANGE 1÷20HP

Coffret démarrage direct pour unités anti-incendie (UNI EN-12845)

· Data logger événement

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Sélecteur à clé de mise en marche automatique -0- manuelle
- Touche marche-arrêt pour le démarrage manuel du moteur
- Touche test Del
- N°3 voyants Del présence réseau
- Voyant Del pour demande démarrage
- Voyant Del démarrage échoué
- Voyant Del moteur marche
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteur
- Contacteur
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en métal
- Degré de protection IP55
- Température d'emploi -5/+40°C



ENTRÉES / SORTIES

- N°2 entrées en très basse tension normalement fermées pour pressostats start

AVANTAGES

- Afficheur LCD multilingue pour la visualisation de:
 - Tension du réseau
 - Courant sur 3 phases
 - Fréquence
 - Puissance
 - Heures partielles et totales
 - Daters
- Tous les messages qui concernent le fonctionnement du moteur
- Spécifications alarmes et délais réglables d'après le clavier

TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz

CODE	TYPE	PUISSANCE		COURANT MAXIMAL [A]	DIMENSIONS mm			POIDS Kg	BOX
		kW	Hp		A-H	L-W	P-D		
SA900.00L	EVO 1 EN 400 1	0,75	1	2	500	400	230	16	50
SA900.01L	EVO 1 EN 400 1,5	1,1	1,5	3	500	400	230	16	50
SA900.02L	EVO 1 EN 400 2	1,5	2	4	500	400	230	16	50
SA900.03L	EVO 1 EN 400 3	2,2	3	5	500	400	230	16	50
SA900.04L	EVO 1 EN 400 4	3	4	9	500	400	230	16	50
SA900.05L	EVO 1 EN 400 5,5	4	5,5	12	500	400	230	16	50
SA900.06L	EVO 1 EN 400 7,5	5,5	7,5	14	500	400	230	16	50
SA900.07L	EVO 1 EN 400 10	7,5	10	18	500	400	230	16	50
SA900.08L	EVO 1 EN 400 15	11	15	25	500	400	230	16	50
SA900.09L	EVO 1 EN 400 20	15	20	34	500	400	230	16,5	50

OPTIONS

CODE	TYPE
OP100.13/1/24	Sirène 24Vac/dc câblée
OP100.13/2/24L	Gyrophare Del 24Vac/dc câblé

L'inclusion d'options peut impliquer des changements dans la taille du coffret. Pour plus de détails contacter notre bureau technique/commercial.